

DRUKSTERKTES PRODUCTEN:

Druksterktes afvoergoten en deksels

Lsdrain biedt hoogwaardige aluminium afvoergoten en tegel- en klinkerdeksels, ontworpen voor optimale sterkte en efficiëntie. De juiste keuze hangt af van de belastingsklasse, het afvoervolume en de toepassing.

Belastingsklassen volgens EN 1433


De Europese norm EN 1433 bepaalt de belastingsklassen voor afvoergoten, van A 15 (lichte belasting) tot F 900 (extreem zware belasting). In Duitsland wordt soms DIN 19580 aanvullend gebruikt. Voor speciale toepassingen, zoals luchthavens, kunnen extra eisen gelden.

Waarop letten bij de keuze?

Dynamische krachten en hoge verkeersfrequentie beïnvloeden de belasting. Bij twijfel is een hogere klasse aanbevolen. Onze experts helpen u graag bij het kiezen van de juiste oplossing.

In onderstaande tabel tonen we een overzicht van onze afvoergoten en deksels, gekoppeld aan de juiste druksterktes.


					
Load class max kN	15	40	60	125	250
Light Line 40	●				
Light Line 60	●	●	■	■	
Light Line 80	●	●	■	■	
Light Line 100	●	●	■	■	



Pro Line 40	●				
Pro Line 60	●	●	●	■	
Pro Line 80	●	●	●	■	
Pro Line 100	●	●	●	■	




Euromaster 80	●	●	●	●	■
Euromaster 100	●	●	●	●	■
Euromaster 140	●	●	●	●	■




Tube Light Line 60	●	●	■	■	
Tube Light Line 80	●	●	■	■	
Tube Light Line 100	●	●	■	■	



Tube Pro Line 60	●	●	●	■	
Tube Pro Line 80	●	●	●	■	
Tube Pro Line 100	●	●	●	■	



Top Pro Line	●				
--------------	---	--	--	--	--



● Volgens installatievoorschriften van de fabrikant

■ Tem kadermaat 70x70 en mits het voorzien van een betonvulling van minstens 4cm in kwaliteit C25/30



Load class max kN	15	40	60	125	250
Alu Side Line	●	●	●		



Alu Side Drain 40	●	●	●		
Alu Side Drain 73	●	●	●		



Stardrain 65	●	●			
Stardrain 100	●				
Stardrain flat	●				
Stardrain mini	●	●			



Stora Self	●	●	●		
Stora Base	●	●	●	●	



Recyfix Pro	●	●	●	●	
Recyfix Top X	●	●	●	●	
Recyfix Plus X	●	●	●	●	●



● Volgens installatievoorschriften van de fabrikant